

## Technische Daten & Wissenswertes

- \* Hubraum 3.400 cm<sup>3</sup>
- \* Nennleistung: 86 PS
- \* Max. Drehmoment 351 bei 1.500 Nm bei U/m
- \* Max. Hubkraft 3.565 kg
- \* Ungefähres Leergewicht 3.740 kg; Gesamtlänge: 4.320 mm; Gesamthöhe 2.640 mm; Gesamtbreite 1.921 mm
- \* 4-POLIGE ISO-STANDARDSTECKDOSE 40A
- \* LUFTGEDEDERTER FAHRERSITZ MIT GURT UND BEIFAHRERSITZ
- \* 2 ARBEITSSCHEINWERFER AM KABINENDACH VORN UND 4 HINTEN
- \* STANDARD FRONTSCHIEBENWISCHER MIT HECKSCHIEBENWISCHER
- \* KABINE MIT FIXER FRONTSCHIEBE UND FREISICHTDACHFENSTER
- \* KABINENHEIZUNG UND LÜFTUNG OHNE KLIMANLAGE
  
- \* FRONTBALLASTGEWICHTSTRÄGER MIT INTEGRIERTEM ZUGMAUL, 60 KG
- \* MOTOR FPT F5C ABGASSTUFE 3B ENGINE
  
- \* MAX. FAHRGESCHWINDIGKEIT: 40 KM/H FÜR ALLRAD 4WD
- \* 2X12 MECHANISCHES SHUTTLEGETRIEBE MIT SYNCHRONISIERTER WENDESCHALTUNG UND MECHANISCHER ZAPFWELLENAKTIVIERUNG
- \*ELEKTROHYDRAULISCHE ZUSCHALTUNG DER DIFFERENZIALSPERRE HINTEN
- \* 4WD VORDERACHSE MIT SELBSTSPERRDIFFERENZIAL (2 LENKZYLINDER)
- \* HECKZAPFWELLE 540/1000 U/MIN MIT WEGZAPFWELLE
  
- \*VORDERRÄDER:  
13.6R24 A8 VERSTELLBARE FELGE
- \*HINTERRÄDER:  
420/85R34 (16.9R34) VERSTELLBARE FELGE
  
- \* MECHANISCHE HUBWERKSREGELUNG MIT EXTERNER BETÄTIGUNG UND LIFTOMATICPLUS, 2 ZUSATZHUBZYLINDER, MAX. HUBKRAFT 4.700 KG
- \* UNTERLENKER KAT. 2 MIT SCHNELLFANGHAKEN
- \*HYDRAULIKPUMPE MIT MAX. 63 L/MIN FÖRDERLEISTUNG
- \* 3 MECHANISCHE HECKSTEUERGERÄTE (1. EINFACH-UND DOPPELWIRKEND, 2.EINFACH-UND DOPPELWIRKEND, 3. EINFACH- UND DOPPELWIRKEND MIT ENDABSCHALTUNG)
- \* HÖHENVERSTELLBARE MECHANISCHE ANHÄNGERKUPPLUNG MIT 33 MM BOLZEN



Wir sind nicht da?

Richten Sie Ihre Anfrage bitte an [info@kuepper-technik.de](mailto:info@kuepper-technik.de)