



Wissenswertes:

- * 100 PS, 3,6L 4-Zylinder FPT-Motor, Stufe V, 40km/h Max. Geschwindigkeit, Hubraum: 3.600 cm³
- * 24x24 HiLo Getriebe: Elektrohydraulisches PowerShuttle (3-stufig), Wendegetriebe mit PowerClutch (4 Gänge in 3 Gruppen & 2 Lastschaltstufen)
- * Drehmoment: 450 bei 1.300 Nm bei U/min, Drehmomentsanstieg: 34%

- * hydraulische Zapfwellenkupplung
- * 3 Hecksteuergeräte für Multicontroller mit mech. Multicontroller inkl. Umschaltknopf für 3. Funktion, Lastschaltstufen und Kupplungskopf
- * Heckzapfwelle 540/540E/1000 U/min.
- * 4 WD Heavy Duty Vorderachse, Flanschmaß 1770 mm
- * Außenbetätigung für Heckhubwerk und Heckzapfwelle (am Heckkotflügel links und rechts)
- * elektrohydraulische Allradzuschaltung, elektr.-hydr. Differenzialsperre
- * 64 l/min Hydraulikpumpe

- * EHR: Elektrohydraulische Hubwerksregelung, 2 Zusatzhubzylinder
- * Heckhubwerk mit Schnellkupplern, KAT II Schnellfanghaken, max. Hubkraft 4.400 kg
- * 2-teiliger Multifunktions-Vorderachsträger

- * Deluxe-Kabine mit Klimaanlage, ausstellbaren Seitenscheiben, Dachfenster, Radio, Beifahrersitz, Innenspiegel, Heckscheibenwischer, Steckdosen 8A/25A
- * Fahrersitz Grammer (Stoff), luftgedert mit Sitzschalter, Armlehne und Gurt
- * 2 Teleskopaußenspiegel mit Weitwinkeleinsatz

- * 2 Arbeitsscheinwerfer vorne + 2 Wiederholscheinwerfer vorne, 4AB hinten
- * Rundumleuchte links

- * Scharmüller-Anhängerkupplung automatisch verstellbar, 32 mm Bolzen; Fernbedienung aus der Kabine
- * Frontgewichtsträger m. integriertem Zugmaul FAS 60 kg, MAS 90 kg
- * Hinterradgewichte 200 kg
- * Heckkotflügel mit Verbreiterungen
- * Kraftstofftank mit Tankschutz
- * Vorderräder: 440/65R 24; Hinterräder: 540/65R 34 auf Fixfelgen
- * mitschwenkende Frontkotflügel

The logo for STEYR, featuring the word "STEYR" in a bold, red, italicized sans-serif font.

www.kueppperagrار.de
