

PUMA 260 CVXDRIVE

DAS NÄCHSTE LEVEL



CASE IH

CASE IH

DER STÄRKSTE PUMA ALLER ZEITEN

+11 %
Mehr Leistung

66 dBA
Der leiseste Puma

PUMA 260 CVXDRIVE

Bis zu 302 PS

Als wir Anfang des 21. Jahrhunderts unseren ersten Puma entwickelten, hatten wir vor allem Leistung und Zuverlässigkeit im Sinn.

Aber die Landwirtschaft von heute erfordert mehr als das. Case IH hat zahlreichen Landwirten und Lohnunternehmern zugehört - und sich auf das konzentriert, was sie am dringendsten brauchen: modernste Telemetrie-Lösungen zur Steigerung der Produktivität, niedrigere Betriebskosten, ein leiseres und erstklassiges Fahrerlebnis, sowie Top-Performance im Feld.

SCHWERERE ANBAUGERÄTE HEBEN

- Bis zu 302 PS Motorleistung
- Erhöhung des zulässigen Gesamtgewichts auf 15.000 kg in Kombination mit überarbeiteten Achsen
- Mehr Traktion und Bodenschonung durch Hinterreifen mit einem Durchmesser von 2,05 m (710/70 R42)

SCHAFFEN SIE MEHR IN WENIGER ZEIT

- Bis zu 3 Stunden mehr Nonstop durch 15% mehr Tankinhalt
- Neue farbcodierte Hydraulikanschlüsse mit Entlastungshebel für schnelles und einfaches An- und Abkuppeln
- 750 h Wartungsintervall für längeres Arbeiten

MEHR EFFIZIENZ UND SICHERHEIT

- Das als Sonderausstattung erhältliche AVS-System (Advanced Vehicle Suspension), das auf kleinste Veränderungen der Geländeoberfläche reagiert, erzielt durch Synchronisation von semi-aktiver Kabinenfederung, Heckhubwerks- und Vorderachsfederung eine noch größere Laufruhe
- Gefährliche Situationen im Straßenverkehr durch die patentierte optionale Advanced Trailer Brake vermeiden



Nennleistung ECE R120 ¹⁾ @ 2.200 U/min (kW/PS (CV))	Höchstleistung ECE R120 ¹⁾ (kW/PS (CV))	Höchstleistung ECE R120 ¹⁾ mit Power Management ²⁾ @ 1.800 – 1.900 U/min (kW/PS (CV))	Maximale Hydraulikleistung Standard (Optional) (l/min)	Maximale Hubkraft (kg)	Radstand (mm)	Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
191 / 260	207 / 281	225 / 302	150 / 170	10.463	2.884	15.000

¹⁾ ECE R120 entspricht der ISO 14396 und 97 / 68 / EC ²⁾ Power Management ist nur während mobilen Zapfwellen- und Transportarbeiten verfügbar



+ 8 %
Größere Kabine



+ 18 %

Mehr Aufstandsfläche

LEHNEN SIE SICH ZURÜCK

- Erleben Sie eine der leisesten Kabinen (66 dBA)
- Nichts kann Sie erschüttern: Semi-aktive Kabinenfederung und optionales AVS-System
- Machen Sie es sich bequem: + 11 % größere Glasfläche für bessere Sicht, mehr Stauraum und erstklassiges Soundsystem

VERNETZEN SIE IHREN BETRIEB

- AFS Connect für die einfache Organisation Ihres landwirtschaftlichen Betriebes und zur Koordinierung Ihres Fuhrparks
- Der von Ihnen autorisierte Fernzugriff auf die Maschine ermöglicht eine unkomplizierte gemeinsame Nutzung und schnelle Fernunterstützung durch den Servicepartner

ARBEITEN SIE NOCH EFFIZIENTER

- Staufach für integrierten Werkzeugkasten und Frischwassertank
- Konfigurieren Sie ihr Getriebe individuell nach Ihren Wünschen



   
caseih.com

 Gebührenfreie Rufnummer: 00 800 22 73 44 00

Sicherheit kann nie schaden! Lesen Sie bitte vor allen Arbeiten mit Anbaugeräten und Werkzeugen die jeweilige Betriebsanleitung. Alle Maschinen vor dem Einsatz untersuchen und auf Funktionsmängel prüfen. Die Hinweise auf den Sicherheitsschildern am Produkt befolgen und alle vorgesehenen Sicherheitsvorrichtungen nutzen. Dieses Dokument wurde für den weltweiten Vertrieb veröffentlicht. Die Serien- und Wunschausstattung sowie die Verfügbarkeit einzelner Modelle sind vom jeweiligen Zielmarkt abhängig. Case IH behält sich das Recht vor, technische und konstruktive Änderungen an den Maschinen unangekündigt vorzunehmen, ohne dass daraus die Verpflichtung entsteht, dieselben Änderungen an bereits ausgelieferten Einheiten vornehmend zu müssen. Die Angaben, technischen Daten, Beschreibungen und Illustrationen in der vorliegenden Broschüre waren zum Zeitpunkt der Drucklegung aktuell, können sich jedoch unangekündigt ändern. Auf einigen Abbildungen sind eventuell Teile der Wunschausstattung dargestellt, oder es fehlen Teile der Serienausstattung. Case IH empfiehlt Schmierstoffe von **AKCELA**.

TP01 / SM / 01.23 / Gedruckt in Österreich - Cod. 22C0041D00

CASE IH