



Case IH Schlepper: Puma 240 CVX m. AFS

Demomaschine – zur Vorführung verfügbar

Technische Daten:

Hubraum 6.700 cm³
Höchstleistung (gem. ECE R120) 192/261 kW/PS
Höchstleistung (gem. ECE R120) Power Boost 199/271 kW/PS
Nennleistung bei Motordrehzahl 2.200 U/min
Max. Drehmoment 1.100 bei 1.500 Nm bei U/m
Max. Drehmoment mit Power Boost 1.100 bei 1.500 Nm bei U/m
Drehmomentanstieg Standard / Power Boost 46/44 %
Kraftstofftank, Diesel / Harnstoff 390/48 l
Fronthubwerk, max. Hubkraft am FH: 5.129 kg
Max. Hubkraft 10.463 kg
OECD-Hubkraft über den gesamten Bereich in 610 mm Abstand 7.280 kg
Zulässiges Gesamtgewicht 14.000 kg
Ungefähres Leergewicht 6.950 kg
Max. zulässige Vorderachsgewicht 9.500 kg
Zulässige Hinterachslast 5.467 kg
Gesamtlänge 5.467 mm
Gesamthöhe 3.068 mm
Radstand ohne / mit gefederter Vorderachse 2.884/2.884 mm
Spurweite vorn 1.538/2.260 mm
Spurweite hinten 1.530/2.230 mm

MOTOR

389 Liter Haupt- und Zusatzkraftstofftanks + 57 L AdBlue Tank
ELEKTRONISCHER BATTERIETRENNNSCHALTER
6,7 L MOTOR STUFE V MIT VISTRONICLÜFTER
200 A LICHTMASCHINE

GETRIEBE

CVXDrive – stufenloses Getriebe 50 km/h ECO
540/540E/1.000/1.000E ELEKTRONISCH SCHALTBAR (Zapfwellenstummel 21
Keilemontiert, Zapfwellenstummel 6Keile lose mitgeliefert)
AUßENTASTER FÜR HECKHUBWERK, PTO UND 3. HECKSTEUERGERÄT AN

BEIDEN HECKKOTFLÜGELN

HD-DUALBREMSSCHEIBEN HINTERACHSE

ALLRAD-VORDERACHSE MIT AKTIVEM FEDERUNGSSYSTEM und
VORDERRADBREMSEN

ASC ADAPTIVE LENKKONTROLLE UND ACCUGUIDE VORBEREITUNG (ENTHÄLT
VORBEREITUNG DER LENKUNGVORDERACHSE, SENSORIK,
VENTILE, VERKABELUNG, ANTENNENHALTERUNG AM DACH), HÖHEN- UND
NEIGUNGSVERSTELLBARE LENKSÄULE
SPURVERSTELLACHSE: 2490mm (98')

HYDRAULIK & ZUGVORRICHTUNGEN

AXIALKOLBENPUMPE 170 L/MIN

JOYSTICK (3 TASTEN) AUF DER ARMLEHNE FÜR ELEKTR. STEUERGERÄTE (über
CAN BUS SYSTEM verbunden)

POWER BEYOND-ANSCHLUSS

4 HECKSTEUERGERÄTE ELEKTRISCH (konfigurierbar und farblich
gekennzeichnet)

2 ELEKTRISCHE MITTENSTEUERGERÄTE

HUBZYLINDER 2X 110 MM & HYDRAULISCHER OBERLENKER, MAX. HUBKRAFT
10.463 KG

AUTOMATISCHE UNTERLENKERSTABILISATOREN

FRONTHUBWERK OHNE FRONTZAPFWELLE UND ZWEI VORDEREN
ÖLKUPPLUNGEN (BELEGT 2 MITTENSTEUERGERÄTE)

HÖHENVERSTELLBARE ANHÄNGEKUPPLUNG MIT AUTOM. ZUGBOLZEN 38 MM,
BEDIENUNGAUS DER KABINE, INKL. K80 KUGELKOPFKUPPLUNG ALS
EINSCHUB

PNEUMATISCHE ANHÄNGERBREMSPANLAGE – ZWEILEITER

ADVANCED TRAILER BRAKE. => Die Funktion ermöglicht ein gezieltes Bremsen
des Anhängers bei Verringerung der Fahrgeschwindigkeit des Traktors mit
stufenlosem Getriebe durch den Fahrhebel / Fahrpedal. Dies trägt zur
erhöhten Sicherheit und zur Unfallvermeidung bei; Nur in Verbindung
mit pneumatischer Anhängerbremse, Radar und AFS 700 Pro Monitor

FAHRERPLATZ

FRONTHUBWERKSMANAGEMENT

BLUETOOTH RADIO (FREISPRECHFUNKTION) MIT HIGH PERFORMANCE
LAUTSPRECHER

KABINE MIT HEIZUNG & KLIMAAANLAGE

MECHANISCHE KABINENFEDERUNG

DELUXE-KABINE: GRAMMER DUAL MOTION FAHRERSITZ MIT STOFFBEZUG,
NIEDERFREQUENZ FEDERUNG DDS, 2-STUFIGE SITZHEIZUNG, BEIFAHRSITZ
(STOFF), LEDERLENKRAD, KLIMAAUTOMATIK, ELEKTR. VERSTELLUNG DER
BEDIENARMLEHNE, SONNENROLLO HECKSCHEIBE, KABINENBODENTEPPICH
20 ARBEITSSCHEINWERFER (6 LED IN DER MOTORHAUBE + 14 LED KABINE
AUSSEN)

UMSCHALTBARE ERSATZFAHRSCHEINWERFER AUF- UND ABLENDBAR AN
DEN A-SÄULEN

RADAR FÜR ELEKTRONISCHE SCHLUPFREGELUNG

ELEKTRISCH VERSTELLBARE UND BEHEIZTE TELESKOPSPIEGEL MIT WEITWINKEL

FELGEN, REIFEN & KOTFLÜGEL

VORDERRÄDER

VF600/60R30 Fixfelgen – Michelin

HINTERRÄDER

VF710/60R42 FIXFELGEN – Michelin

HECKKOTFLÜGEL BREIT, MIT BREITEN VERBREITERUNGEN 180 MM

DYNAMISCHE FRONTKOTFLÜGEL 620 MM

AUTOGUIDANCE

S-Guide Level linkl. 392 Antenne/Receiver, Navcontroller III und S-Guide-Aktivierung (freigeschaltet für Egnos 20cm + 1 Jahr Rangepoint RTX 15 cm inklusive per separater Aktivierung durch Precision Farming Specialist), S-Tech 700 Monitor und USB Stick zur Vervollständigung der Installation erforderlich. Upgrades bis RTK Level nachträglich möglich.

ISOBUS KL. 2 mit ISOBUS-Verkabelung, ISOBUS-Dose am Heck, 9pol. InCab-Dose.

AFS 700 MONITOR AN DER ARMLEHNE

MONITORHALTER IM RECHTEN SEITENFENSTER MIT ELEKTRISCHEN ANSCHLÜSSEN UND SMARTPHONEHALTERUNG

HMC II – VORGEWENDEMANAGMENT UND PROGRAMMIERBARES STEUERGERÄT AM MULTICONTROLLER

ZUBEHÖR

ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT 14.000 kg

