

Avant 630 – Radlader

Maschinenübersicht

Technisches & Wissenswertes:

- ⊗ Kubota D1105 Stage V Motor, 3 Zylinder, 26 PS Leistung
- ⊗ Drehmoment: 72 Nm bei 2200 rpm
- ⊗ max. Hubkraft: 1.100 kg, Hubhöhe: 2.835 mm, Eigengewicht: 1.490 kg
- ⊗ OPTIDrive Fahrsystem – mehr Leistung – mehr Geschwindigkeit
- ⊗ Opticontrol-Schalterkit
- ⊗ Hydrostatischer Allradantrieb mit 4 Hydraulikmotoren & Lamellenbremsen als Feststellbremse
- ⊗ Teleskophubarm & Traktionskontrolle
- ⊗ ROPS-Überrollbügel und FOPS-Sicherheitsdach
- ⊗ Gefederter Sitz mit Sitzheizung, Armlehne und Beckengurt
- ⊗ 2-Pumpen-Zusatzhydraulik mit 44l/min Leistung
- ⊗ Parallelführung
- ⊗ 8-fach Joystick zur Steuerung der hydraulischen Anbaugeräte
- ⊗ Anti-Slip Ventil, Niveaueausgleich
- ⊗ Arbeitsscheinwerfer (2 vorne, 1 hinten), 1000 Lumen LED Arbeitslicht
- ⊗ Heck-Seitengewicht 180 kg + Zusatzgewicht 29 kg mit Griff
- ⊗ Kombi-Anhängerkupplung
- Hydraulische Geräteanbauplatte

AVANT[®]

Anbauwerkzeug:

- ⊗ Kombi-Greifschaufel 1050 mm

Hauspreis: **42.560,00,- + 19% Mwst.**
(inklusive Anbauwerkzeuge)